

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

2019-01

Ne credas undam placidam non esse profundam!

Не вярвай, че спокойната вода не е дълбока.

Латинска сентенция

**Защитете вашата фасада от
водата...**



... с КЪОСТЕР Фасадни импрегнанти и бои!

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КЪОСТЕР Системите за защита на фасади предпазват зидарията и бетона от проникването на вода в течно състояние (дъждовни води, конденз), като в същото време водните пари преминават през фасадата. По този начин се избягва дългосрочното увреждане вследствие на влагата.

Най-типичните фасадни проблеми

- Пукнатини
- Хигроскопични фасадни материали
- Хигроскопични разтвори за фуги
- Ронливост и ефлоресценция
- Нискоустойчиви бои



ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КЪОСТЕР Силоксан – Водоотблъскваща хидроизолация за хигроскопични субстрати в течна форма

КЪОСТЕР Силоксан е фасадна хидроизолация за циментови и зидарски строителни материали, която остава безцветна след изсъхването си. Особено подходяща е за тухли и естествени камъни. Прониква много дълбоко, дори в изключително нископорьозни строителни материали. Материалът е силно алкалноустойчив и именно затова може да се полага върху пресни циментови и зидарски основи. КЪОСТЕР Силоксан предпазва сградите от дъждовни води. Пропуска водните пари и е устойчив на замръзване и на соли, използвани за размразяване.



- **Водоотблъскващ импрегнант в течна форма**
- **100% прозрачен след изсъхване**
- **Специално подходящ за тухли и естествени камъни**
- **Може да се използва също и при азбестов цимент, мазилки, циментови разтвори и варовик**
- **Ниският му вискозитет позволява дълбокото му проникване даже и върху слабо порьозни субстрати**
- **Висока алкална устойчивост – може да се полага и върху пресни минерални субстрати**
- **Паропропусклив и устойчив на замръзване и соли, използвани за размразяване**
- **Температура на полагане от 0°C до 30°C**
- **Разнообразен разход (0,2 до 1 кг/м² – в зависимост от субстрата)**
- **Полага се двукратно до наводняване при минимален интервал 20 мин.**
- **Предпазвайте зоните около вратите и прозорците с полиетиленово фолио**
- **Винаги правете тестови участък 1 м² преди обработката на по-големи площи**

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КЪОСТЕР Фасаден крем – Водоотблъскваща хидроизолация за хигроскопични субстрати в кремообразна форма

Фасадният крем КЪОСТЕР е фасаден импрегнант от висок клас, който се използва при тухли, естествени камъни и минерални мазилки. Поради високата си устойчивост на алкални съединения, той е подходящ за полагане и върху пресни минерални субстрати. Кремообразната му стабилна консистенция и нанасяне посредством четка или валяк свеждат до минимум загубите на материал. Фасадният крем КЪОСТЕР защитава сградите от силна и нормална дъждовна вода. Той е паропропусклив, устойчив на замръзване и на соли, използвани за замразяване.



- **Водоотблъскващ импрегнант с кремообразна форма (не съдържа разтворители)**
- **Млечнобелият му цвят позволява визуален контрол (прозрачен след изсъхване)**
- **За тухли, тинкери, естествен камък, варовик, минерални мазилки**
- **Висока алкална устойчивост – може да се полага върху пресни минерални субстрати**
- **Паропропусклив и устойчив на солите, използвани за размразяване**
- **Температура на полагане – от 5°C до 30°C**
- **Стабилната консистенция намалява загубите от стичане или пръскане**
- **Не е подходящ за нехигроскопични субстрати от рода на глазирани тухли**
- **Нисък разход (0,1 до 0,25 кг/м² – в зависимост от субстрата)**
- **Полага се еднократно и става водоотблъскващ след 20 мин.**
- **Предпазвайте зоните около вратите и прозорците с пластмасово фолио**
- **Винаги полагайте върху тестови участък около 1 м² преди направата на по-големи площи**

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КЪОСТЕР Дахфлекс – Течна еластична хидроизолационна мембрана за пукнатини във фасадната мазилка

КЪОСТЕР Дахфлекс представлява течен, еднокомпонентен синтетичен хидроизолационен материал за наклонени покриви и фасадни елементи. Продуктът представлява подобно на фолио покритие, водоустойчиво, пропускливо за водните пари, високоеластично, бързосъхнещо, пастообразно, без съдържание на разтворители.



- 1-компонентна, еластична, пастообразна синтетична мембрана на акрилатна основа, без съдържание на разтворители
- Хидроизолационно и паропрпускливо покритие
- 260 % удължение преди разрушаване
- Бял матов финиш (може да бъде оцветявано)
- За бетон, мазилки, строителни разтвори, замазки или фибро-цимент
- Висока устойчивост на атмосферни условия и на UV лъчи
- За ремонтране на напукани фасади и като фасадна еластична мембрана
- Употребява се със или без стъклофибрачна мрежа или платно
- Силно хигроскопичните субстрати следва да се грундират с Полизил TG 500 КЪОСТЕР
- Може да бъде полаган, както върху сухи, така и върху влажни основи
- За фасади се полага на два слоя с припл. разход 0.75 kg/m² (за слой)
- За външна употреба

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КЪОСТЕР Почистващ крем за фасади – отстранява ронливите частици и ефлоресценцията

Почистващият крем за фасади КЪОСТЕР представлява течен пастообразен почистващ продукт. Той отстранява наслояванията и ефлоресценцията от минералните субстрати. Освен това почиства и много други материали и повърхности бързо и ефективно.



Почистващият крем за фасади КЪОСТЕР е направен от естествени възстановими суровини. Поради кремообразната си консистенция, материалът покрива отлично повърхността без да капе. Дългото контактно време подпомага разтварянето на засъхналите петна и замърсявания.

- Течна активна киселина с пастообразна консистенция (не се стича)
- За почистване на ронливи частици и ефлоресценция
- Може да разтваря упорити петна и ронливи частици
- Нормално контактно време: между 5 до 10 минути
- Подходящ за глинени тухлички, клинкер, павеа и естествен камък
- НЕ е подходящ за мрамор, варовик, пясъчник и специфични плочки напр. стъклокерамика
- Прибл. 0.1 до 0.25 г/м² (в зависимост от хигроскопичността на субстрата)
- Тъй като е на киселинна основа, той може да изсветли субстрата
- След края на контактното му време, кремът трябва да бъде изчеткан и отмит обилно с вода
- Полага се с четка или валец

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КЪОСТЕР Акрилна боя – Дълготрайна, устойчива на атмосферни условия боя за грундиране и финално покритие

Висококачествена матова водоразтворима фасадна боя за декоративно финално покритие. Материалът е високоустойчив, покрива добре и се използва като покритие, което предпазва структурата. Бял цвят, може да бъде оцветяван.



- Акрилна боя на основата на смолиста дисперсия
- Разрежда се с вода
- Матов финиш
- Бяла (може да бъде оцветявана)
- Забавя дифузията на CO₂ (забавя карбонизацията на бетона)
- Много дълготрайна и устойчива на атмосферни влияния
- Притежава висока покривна способност
- Прибл. 0.2 л/м² (за слой)
- Незначително VOC-съдържание 40 g/L (ограничено от EU)
- За гладки и груби мазилки, тухли, бетон и др. минерални повърхности
- Може да се използва и като грунд
- За външни приложения (също и за вътрешно)

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КЪОСТЕР Силиконова боя Бяла – идеална за приложение при реставрационни мазилки

Силиконова боя за външна и вътрешна употреба за боядисване на измазани с минерална мазилка повърхности. Матова, водоразтворима, капиллярно-хидрофобна фасадна боя на основата на силиконови смоли със специални свързващи подобрители, създаващи ефект на немокреца се повърхност. Боята изсъхва до гладко финално силно паропронепускливо покритие.



ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН



W

Хидроизолационни системи

(за сутерени, резервоари и площи хидроизолации)

M

Възстановяване на зидария

(антиплесенни системи)

IN

Инжекционни системи

(за инжектиране на пукнатини и системи за ремонтирането им)

C

Защита и възстановяване на бетона

(добавки към бетона и строителните разтвори)

SL

Саморазливни покрития

(саморазливни минерални замазки, материали за ремонтиране на подове, грундове)

CT

Покрития

(подови антикорозионни покрития, системи за контролиране на влагата)

J

Изоляции за фуги

(изолации за фуги, ленти за фуги)

B

Изоляции за бани и мокри помещения

(мазани изолации, ленти, аксесоари)

P

Бои

(фасадни бои и импрегнатори)

R

Покривни мембрани

(Мазани мембранни изолации и рулонни хидроизолационни мембрани)

ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕН БЮЛЕТИН



За преглед на всички хидроизолационни бюлетини КЪОСТЕР,
моля последвайте долния линк:

http://www.koster-bg.com/bg_bg/m-111/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html

КЪОСТЕР БЪЛГАРИЯ ООД
гр. Костинброд - 2230, обл. София, Индустриална зона, Умни брег №1
тел: +359 721 83 003 · GSM: 0888 62 67 25 · contact@koster-bg.com
www.koster-bg.com