



## КЪОСТЕР BD Външен ъгъл

Техническа карта В 933 001

Изд: 14.03.2019

- CE-certified according to ETAG 022 as part of the KÖSTER BD System

### Еластична шаблонна форма за постоянна хидроизолация на външните ъгли, в комбинация с хидроизолационни системи под плочки

 2007-CPR-E.4241-I/2013	<b>KÖSTER BAUCHEMIE AG</b> Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 09 В 933 ETAG 022-1 <b>Водонепропусклива мембрана в комбинация с покритие за мокри зони</b> ETA-09/0199
Способност за преместване на пукнатини Сила на свързване Способност за преместване на фуги Водонепропускливост около отвори Термоустойчивост Водоустойчивост Устойчивост на алкалност	Категория 1: 0.4 мм  Категория 2: ≥ 0.5 Мра Категория 2: водоустойчивост  Категория 2: водоустойчивост  Категория 2: ≥ 0.5 Мра Категория 2: ≥ 0.5 Мра Категория 2: ≥ 0.5 Мра

областите на вътрешните ъгли в първия пресен слой КЪОСТЕР BD 50. След като първият слой изсъхне напълно се полага втория слой КЪОСТЕР BD 50. В резултат на това, мрежата по ръбовете на външния ъгъл се покрива, така че лентата е напълно свързана към зоната, която хидроизолираме.

#### Почистване

Веднага след употреба, почистете инструментите и замърсяванията от КЪОСТЕР BD 50 с вода.

#### Опаковка

В 933 001 бр.

#### Съхранение

В сухо и хладно помещение и оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

#### Свързани продукти

КЪОСТЕР BD 50 Грунд	Арт. N В 190 005
КЪОСТЕР BD 50	Арт. N В 290 010
КЪОСТЕР BD Еластично лепило за плочки	Арт. N В 540 025
КЪОСТЕР BD Еластична лента К 120	Арт. N В 931
КЪОСТЕР BD Вътрешен ъгъл	Арт. N В 932 001
КЪОСТЕР BD Стенен ръкав	Арт. N В 934 001
КЪОСТЕР BD Подов ръкав	Арт. N В 935 001

#### Характеристики

КЪОСТЕР BD Вътрешен ъгъл е постоянно еластичен и водоустойчив. Външният ъгъл е армиран с мрежа. Мрежата и добрите адхезионни свойства на NBR материала осигуряват добра връзка с другите компоненти на хидроизолационната система под плочки.

#### Технически характеристики

Цвят зелен  
 Термоустойчивост - 20 °C до + 90 °C

#### Сфери на приложение

КЪОСТЕР BD Външен ъгъл е системен компонент за постоянно хидроизолиране на ъгли под керамични покрития в комбинирана хидроизолационна система. Предназначен е за всички класове натоварване на влага, съгласно abP и ZDB указанията. Като част от КЪОСТЕР BD Системата, която е сертифицирана съгл. ETAG 022, КЪОСТЕР BD Външен ъгъл се използва като гъвкава хидроизолационна шаблонна форма, която се вгражда в КЪОСТЕР BD 50.

#### Субстрат

Субстратът трябва да бъде здрав, солиден, сух и без наличие на прах и мазнини. Свободните, пречещи на добрата адхезия, частици и ръбове трябва да бъдат отстранени.

#### Начин на приложение

Приложение на КЪОСТЕР BD-Системата, съгл. ETAG 022: Субстратът трябва да бъде грундиран с КЪОСТЕР BD Грунд. След съхненето на материала припл. 3 часа, се нанася първия слой КЪОСТЕР BD 50. КЪОСТЕР BD Вътрешен ъгъл се вгражда в

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м. Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
 - Internet: www.koster-bg.com

В - Хидроизолация за бани и мокри помещения