



КЪОСТЕР ВЕ Дъждоизолация

Техническа карта W 330 005

Изд: 22.08.2019

Течен ускорител за предпазване от дъжд на прясно положени продукти на базата на битумните емулсии

Характеристики

КЪОСТЕР ВЕ - Дъждоизолация образува водоустойчив филм върху всички пресни битумни емулсии (КЪОСТЕР Бикутан 1С и 2С, КЪОСТЕР Деуксан Professional и 2С, КЪОСТЕР Течно фолио, КЪОСТЕР Битумна емулсия). Намалява времето за втвърдяване на тези покрития и замазки, както и ги предпазва от дъжд.

Технически характеристики

Активни съставки	Неорганични соли
Концентрация на активни съставки	12%

Сфери на приложение

КЪОСТЕР ВЕ - Дъждоизолация се използва като защита от дъжд на прясно положени продукти на базата на битумните емулсии.

Начин на приложение

КЪОСТЕР ВЕ - Дъждоизолация се напръсква като спрей върху прясно положените покрития с помощта на фина дюза (напр. градинско пръскащо устройство). Ако се очаква прясното покритие да бъде подложено на дълготрайни и силни валежи, допълнително го защитете с пластмасово фолио. КЪОСТЕР ВЕ Дъждоизолация се полага само върху финалния хидроизолационен слой, а не върху междинните пластове.

Разходна норма

0.2 кг/м²

Почистване

Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

W 330 005 5 кг туба

Съхранение

Съхранявайте в студено, но не хладилно помещение. В оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 2 години.

Мерки за безопасност

Носете защитни ръкавици и очила. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при обработката на материала.

Свързани продукти

КЪОСТЕР Битумна емулсия	Арт. N W 190 030
КЪОСТЕР КВЕ Течно фолио	Арт. N W 245
КЪОСТЕР Бикутан 2С	Арт. N W 250 028
КЪОСТЕР Бикутан 1С	Арт. N W 251
КЪОСТЕР Деуксан 2С	Арт. N W 252 032
KOSTER Деуксан Професионален	Арт. N W 256 032

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com