



КЪОСТЕР Бутил Флийс Фиксираща лента

Техническа карта W 815 015 F

Изд.: 2017-10-19

Студена самозалепваща, ламинирана с текстилно платно (флийс) бутилова хидроизолационна лента, подходяща за връзка на KSK мембраните КЪОСТЕР с други субстрати

Характеристики

Бутил Флийс Фиксиращата лента КЪОСТЕР е ламинирана с текстилно платно (т.нар. флийс) и е на бутил-гумена основа. Тя представлява студена самозалепваща се лента с дебелина 1.5 мм и предпазно фолио от адхезионната страна. Тя може да се полага директно от ролката. Притежава висока устойчивост на разкъсване, хидроизолира моментално и може да бъде измазвана поради това, че отгоре е ламинирана с флийс. Не е необходимо предварително грундиране на повърхността.

КЪОСТЕР Фиксираща лента 15 DS

Арт. N W 815 020 DS

КЪОСТЕР KSK ALU 15

Арт. N W 815 096 AL

КЪОСТЕР KSK SY 15

Арт. N W 815 105

КЪОСТЕР Универсален почистващ препарат

Арт. N X 910 010

Технически характеристики

Материал	бутил/гума
Ширина	15 см
Дебелина	1.5 мм
Температурна устойчивост	- 25 °C до + 80 °C
Работна температура	+ 5 °C до + 30 °C
μ-стойност	прибл. 135,000
Sd-стойност	прибл. 203 м

Сфери на приложение

Бутил Флийс Фиксиращата лента КЪОСТЕР е предназначена за безопасно свързване на KSK мембраните КЪОСТЕР към здрави, чисти, сухи, обезпрашени и обезмаслени субстрати.

Начин на приложение

След хидроизолацията с KSK мембраните КЪОСТЕР, Бутил Флийс Фиксиращата лента КЪОСТЕР се залепва за горния край на хидроизолацията, така че лентата да покрие равномерно прехода между мембраната и субстрата. По този начин се създава връзка, която може да бъде измазвана със строителни разтвори. Преди полагането, предпазното хартиено фолио от долната страна на лентата се отстранява. Притиснете плътно фиксираната лента върху субстрата с помощта на Гумен ръчен валеж КЪОСТЕР. Благодарение на флийс-ламинацията от горната страна на лентата, тя може да бъде измазвана при хидроизолация на основи в зоната на разплискване.

Почистване

Почиствайте замърсените режещи инструменти с Универсален почистващ препарат КЪОСТЕР.

Опаковка

W 815 015 F 1.5 мм x 150 мм, 10 м ролка

Съхранение

Материалът може да се съхранява минимум 1 година на сухо при температури между + 5 ° C и + 30 ° C

Свързани продукти

КЪОСТЕР KSK ALU Strong Арт. N R 817 105 AS
КЪОСТЕР Фиксираща лента 10 ALU Арт. N W 810 AL

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com